

Технические характеристики Maximal

1	Основные характеристики	Модель		FD20T	FD25T	FD30T			
2		Тип							
3		Тип двигателя		Дизель	Дизель	Дизель			
4		Грузоподъемность		кг	2000	2000	3000		
5		Центр загрузки		мм	500	500	500		
6		Высота подъема вил		мм	3000	3000	3000		
7		Свободный ход вил		мм	160	160	165		
8	Размеры	Вилы	Д x Ш x Т	мм	1070x122x40	1070x122x40	1070x125x45		
9		Регулирование вил	Мин./Макс.		250/1040	250/1040	250/1100		
10		Наклон мачты	Вперед/Назад	град	6/12	6/12	6/12		
11		Передний свес		мм	460	460	485		
12		Задний свес			460	495	520		
13		Минимальный дорожный просвет		мм	125	125	140		
14		Габариты		Длина до спинки вил	мм	2510	2510	2685	
15				Ширина	мм	1150	1150	1210	
16				Высота опущенной мачты	мм	2010	2010	2075	
17				Высота поднятой мачты	мм	3990	3990	4100	
18				Высота защитной крыши	мм	2095	2095	2120	
19				Внешний радиус разворота		мм	2180	2250	2430
20				Мин. проезд с правым поворотом		мм	1940	1940	2140
21				Рабочие характеристики	Скорость	передвижения (без груза)	км/ч	19	19
22	подъема вил (с грузом)	мм/с	540			540	410		
23	опускания вил (с грузом)	мм/с	450			450	450		
24	Максимальное тяговое усилие		кН		17/15	17/15	19/17		
25	Максимально преодолеваемый подъем		%		20	20	20		
26	Колеса	Шины	Передние		7.00-12-12 PR	7.00-12-12 PR	28x9-15-14 PR		
27			Задние		6.00-9-10 PR	6.00-9-10 PR	6.50-10-10 PR		
28		Колея	Передняя	мм	970	970	1000		
29			Задняя	мм	980	980	980		
30	Колесная база		мм	1600	1600	1700			
31	Емкость топливного бака		Л	60	60	70			
32	Вес	Вес		кг	3450	3620	4310		
33		Нагрузка по осям	С грузом	Передняя	кг	4690	5260	6290	
34				Задняя	кг	760	860	1020	
35			Без груза	Передняя	кг	1550	1630	1940	
36				Задняя	кг	1900	1990	2370	
37	Двигатель и трансмиссия	Батарея	Напряжение/Емкость	В/Ач	12/90	12/90	12/90		
38		Трансмиссия	Производитель		Китай	Китай	Китай		
39			Тип		автомат	автомат	автомат		
40			Скорости	Вперед/Назад		1/1	1/1	1/1	
41			Рабочее давление		Мпа	17.5	17.5	17.5	

