

Технические характеристики Maximal										
1	Основные характеристики	Модель		FD60T-M	FD70T-M	FD80T-M	FD100T-M			
2		Тип								
3		Тип двигателя		Дизель	Дизель	Дизель	Дизель			
4		Грузоподъемность		кг	6000	7000	8000	10000		
5		Центр загрузки		мм	600	600	600	600		
6		Высота подъема вил		мм	3000	3000	3000	3000		
7		Свободный ход вил		мм	200	205	210	210		
8	Размеры	Вилы	Д x Ш x Т	мм	1220x150x60	1220x150x65	1220x170x70	1220x175x80		
9		Регулирование вил		Мин./Макс.	300/1845	300/1845	340/1970	435/2100		
10		Наклон мачты		Вперед/Назад	град	6/12	6/12	6/12		
11		Передний свес			мм	675	740	740	740	
12		Задний свес			мм	675	740	250	250	
13		Минимальный дорожный просвет			мм	200	200	250	250	
14		Габариты		Длина до спинки вил	мм	3515	3580	4260	4260	
15				Ширина		мм	1995	1995	2248	2248
16				Высота опущенной мачты		мм	2500	2625	2850	2850
17				Высота поднятой мачты		мм	4370	4470	4230	4230
18		Внешний радиус разворота			мм	2450	2450	2563	2563	
19				Мин. проезд с правым поворотом		мм	3300	3370	3700	3900
20					мм	3000	3040	3310	3540	
21	Рабочие характеристики	Скорость		передвижения (без груза)	км/ч	26/28	26/28	26/28	26/28	
22				подъема вил (с грузом)	мм/с	460/500	385/500	380	310	
23				опускания вил (с грузом)	мм/с	500	500	500	400	
24		Максимальное тяговое усилие			кН	54	53	63	58	
25	Максимально преодолеваемый подъем			%	35	30	21	20		
26	Колеса	Шины		Передние		8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	9.00-20-14PR	9.00-20-14PR	
27				Задние			8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	9.00-20-14PR	9.00-20-14PR
28		Колея		Передняя	мм	1470	1470	1600	1600	
29				Задняя		мм	1700	1700	1700	1700
30	Колесная база			мм	2250	2250	2500	2500		
31	Емкость топливного бака			л	140	140	140	140		
32	Вес	Вес		кг	8740	9450	10960	12560		
33		Нагрузка по осям		С грузом	Передняя	кг	12880	14150	17000	20380
34					Задняя		кг	2080	2300	1960
35		Без груза			Передняя	кг	3930	4250	4840	3930
36					Задняя		кг	4810	5200	6120
37	Двигатель и трансмиссия	Батарея		Напряжение/Емкость	В/Ач	2x12/80	2x12/80	2x12/80	2x12/80	
38		Трансмиссия		Производитель			Китай	Китай	Китай	Китай
39				Тип			автоматическая	автоматическая	автоматическая	автоматическая
40				Скорости		Вперед/Назад		2/2	2/2	2/2
41		Рабочее давление			Мпа	19,5	19,5	19,5	19,5	

