

### Технические характеристики Maximal

		Модель		FGL35T	FL40T	FL50T		
1	Основные характеристики	Модель		FGL35T	FL40T	FL50T		
2		Тип						
3		Тип двигателя		Газ/Бензин	Газ	Газ		
4		Грузоподъемность		кг	3500	4000	5000	
5		Центр загрузки		мм	500	500	500	
6		Высота подъема вил		мм	3000	3000	3000	
7		Свободный ход вил		мм	170	150	155	
8	Размеры	Вилы	Д x Ш x Т	мм	1070x125x50	1070x150x50	1070x150x55	
9		Регулирование вил	Мин./Макс.		260/1100	300/1380	300/1380	
10		Наклон мачты	Вперед/Назад	град	6/12	6/12	6/12	
11		Передний свес		мм	505	590	595	
12		Задний свес			585	550	614	
13		Минимальный дорожный просвет		мм	140	180	170	
14		Габариты		Длина до спинки вил	мм	2750	3140	3204
15				Ширина	мм	1210	1480	1480
16				Высота опущенной мачты	мм	2150	2265	2265
17				Высота поднятой мачты	мм	4160	4225	4225
18		Внешний радиус разворота			мм	2450	2740	2810
19						Мин. проезд с правым поворотом	мм	2160
21		Рабочие характеристики	Скорость	передвижения (без груза)	км/ч	19	22	22
22				подъема вил (с грузом)	мм/с	410	440	440
23	опускания вил (с грузом)			мм/с	450	500	500	
24	Максимальное тяговое усилие		кН	19/17	22	22		
25	Максимально преодолеваемый подъем		%	28	19	17		
26	Колеса	Шины	Передние		28x9-15-14 PR	300-15-18 PR	300-15-18 PR	
27			Задние		6.50-10-10 PR	7.00-12-12 PR	7.00-12-12 PR	
28		Колея	Передняя	мм	1000	1180	1180	
29			Задняя	мм	980	1190	1190	
30	Колесная база		мм	1700	2000	2000		
31	Емкость топливного бака		Л	70	/	/		
32	Вес	Вес		кг	4750	6600	7100	
33		Нагрузка по осям	С грузом	Передняя	кг	7090	9010	10500
34				Задняя	кг	1160	1590	1600
35			Без груза	Передняя	кг	2140	2750	2680
36				Задняя	кг	2610	3850	4420
37	Двигатель и трансмиссия	Батарея	Напряжение/Емкость	В/Ач	12/60	12/60	12/60	
38		Трансмиссия	Производитель			Китай	Китай	Китай
39			Тип			автомат	автомат	автомат
40			Скорости	Вперед/Назад		1/1	2/1	2/1
41		Рабочее давление		Мпа	17.5	19	19	

